Druckdateninformationen Großformatdruck

Layoutgröße

Legen Sie Ihre Grafik im geforderten Endformat zuzüglich der zum Druckmedium angegeben Beschnittzugabe an. Verwenden Sie eine Beschnittzugabe von rundum 3 mm, wenn keine Angabe zur Beschnittzugabe vorliegt.
Bitte verwenden Sie keine Schnittmarken oder Passermarken.
Legen Sie die Daten immer im Verhältnis 1:1 an. Nur bei Dokumentengröße über 5000 mm sollten Sie die Daten im Verhältnis 1:10 anlegen.

Dateiformate

PDF X3 oder X4	Schriften in Kurven
JPG	ohne Komprimierung / höchste Qualitätsstufe
TIF	alle Ebenen (Text und Bild) auf Hintergrundebene reduziert
EPS	kein DCS-EPS

Andere Dateiformate nehmen wir nur nach vorheriger Rücksprache an. Bitte beachten Sie, dass wir nur Daten annehmen können, die auf Windows-Basis lesbar sind.

Überdrucken

Bitte achten Sie generell darauf, dass übereinander liegende Farbflächen nicht auf "Überdrucken" eingestellt sind. Es kann sonst zum Vermischen von Farben kommen, bzw. weiße Flächen können komplett verschwinden.

Schriften

Konvertieren Sie grundsätzlich alle Schriften in Kurven/Pfade.

Farben

Legen Sie Farben grundsätzlich im CMYK-Modus an (Eingangsprofil Euroscale Coated v2).
Sonderfarben können im Digitaldruck nicht gedruckt werden. Für Farbabweichungen aufgrund eines falschen Profils oder angelegter Sonderfarben können wir keine Gewähr übernehmen.
Für exakte Farbanpassung können Sie uns einen Proof zur Verfügung stellen. Bei unbedingter Farbverbindlichkeit empfehlen wir einen Andruck auf dem jeweiligen Druckmaterial (... ist mit Mehrkosten verbunden).

Um die Farbe Schwarz in Texten oder Farbflächen bestmöglich darzustellen, sollten folgende Einstellung im CMYK-Farbmodus erfolgen: Cyan= 60%; Magenta= 60%; Yellow= 60%; Black= 100%.

Farbverläufe

Farbverläufe können im Digitaldruck zu Fehlern und Streifen im Druckbild führen. Legen Sie deshalb Farbverläufe in Ihrem Grafikprogramm als Bilddatei an.

Auflösung

Legen Sie Pixelbilder im Maßstab 1:1 mit maximal 150 dpi an. Eine höhere Auflösung ist im Großformatdruck nicht erforderlich und erhöht nur unnötig die Datenmenge. Großformatige Drucke für den Außenbereich benötigen maximal 75 dpi Auflösung. Bei verkleinertem Maßstab ist die Auflösung entsprechend anzupassen.

Nachfolgende Auflösungen berücksichtigen den Betrachtungsabstand im Verhältnis zur Druckmedium-Größe:

Formate bis 5 m²	120 - 150 dpi
Formate bis 10 m²	75 - 100 dpi
Formate bis 25 m²	50 - 75 dpi
Formate bis 50 m²	30 - 50 dpi
Formate über 50 m²	20 - 30 dpi

Datenübermittlung

Dateigröße bis maximal 15 MB: per E-Mail (daten@bentemedia.de)
Dateigröße über 15 MB: per WeTransfer free (www.wetransfer.com), Empfänger-Adresse: daten@bentemedia.de
Auch möglich: Datenträger per Post bzw. persönlicher Übergabe (CD, DVD, USB-Stick).